

Albo System – Linia dostępnych produktów

| Model urządzenia | Napowietrzanie stosu | Platformy | Utrzymanie | Zmotoryzowany obrót stosu | Prowadnice sprężynowe | Góra prowadnica | Praca w linii | Max wys. stosu z 2 paletami | Min. wys. stosu z 2 paletami | Max format papieru | Min. Format papieru | Max. obciążenie | | |
|----------------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | mm | mm | | cm x cm | cm x cm |
| MANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PT 500 P | | | x | | | | | | | 1 260 | 430 | 54 x 74 | - | 500 |
| PT 500 AP | x | x | | | | | | 0 | 0 | 1 260 | 430 | 54 x 74 | 32 x 45 | 500 |
| PT 1000 P | | | x | | | | | | | 1 380 | 480 | 74 x 104 | - | 1 000 |
| VT 1000 Value Tu | x | x | x | x | 0 | | | | 0 | 1 380 | 480 | 74 x 104 | 36 x 52 | 1 000 |
| PT 1000 AP | x | x | | 0 | 0 | | | | 0 | 1 380 | 480 | 74 x 104 | 36 x 52 | 1 000 |
| PT 1000 APL | x | x | | 0 | 0 | | | | 0 | 1 800 | 480 (*560) | 74 x 104 | 36 x 52 | 1 000 |
| PT 1500 P | | | x | | | | | | | 1 800 | 600 | 104 x 144 | - | 1 500 |
| PT 1500 AP | x | x | | 0 | 0 | | | | 0 | 1 800 | 600 | 104 x 144 | 48 x 66 | 1 500 |
| PT 1800 P | | | x | | | | | | | 1 800 | 600 | 120 x 160 | - | 1 800 |
| PT 1800 AP | x | x | | 0 | 0 | | | | 0 | 1 800 | 600 | 120 x 160 | 48 x 66 | 1 800 |
| PT 2000 P | | | x | | | | | | | 2 000 | 700 | 120 x 160 | - | 2 000 |
| PT 2000 AP | x | x | | 0 | 0 | | | | 0 | 2 000 | 700 | 120 x 160 | 48 x 66 | 2 000 |
| PT 900 P | | | x | | | | | | | 1 305 | 765 | 80 x 120 | - | 900 |
| SEMI AUTOMATIC | | | | | | | | | | | | | | |
| AS1000 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 480 | 74 x 104 | 36 x 52 | 1 000 |
| AS1000L | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 480 (*560) | 74 x 104 | 36 x 52 | 1 000 |
| AS1500 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 600 | 104 x 144 | 48 x 66 | 1 500 |
| AS1800 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 600 | 120 x 160 | 48 x 66 | 1 800 |
| AS 1850 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 600 | 130 x 185 | 48 x 66 | 2 000 |
| AS 2000 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 700 | 120 x 160 | 48 x 66 | 2 000 |
| AS 2050 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 700 | 151 x 205 | | 3 000 |
| AUTOMATIC | | | | | | | | | | | | | | |
| PT 1000 AP Autor | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 480 | 74 x 104 | 36 x 52 | 1 000 |
| PT 1000 APL Autc | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 480 (*560) | 74 x 104 | 36 x 52 | 1 000 |
| PT 1500 AP Autor | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 600 | 104 x 144 | 48 x 66 | 1 500 |
| PT 1800 AP Autor | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 600 | 120 x 160 | 48 x 66 | 1 800 |
| PT 1850 AP Autor | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 600 | 130 x 185 | 48 x 66 | 2 000 |
| PT 2000 AP Autor | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 700 | 120 x 160 | 48 x 66 | 2 000 |
| PT 2050 AP Autor | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 700 | 151 x 205 | | 3 000 |
| x = standard | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 = opcjonalne wyposażenie | | | | | | | | | | | | | | |
| * Prowadnica sprężynowa | | | | | | | | | | | | | | |